



PROJECT BIJENHOTEL 2025

We zijn al weer een paar jaar verder, nadat links en rechts in boomgaarden bijenhôtels zijn geplaatst.

Op veel plekken is de staat van het hotel op zijn zachts gezegd 'minder goed' te noemen.

Op verzoek en voorzet van Arthur gaan Marc en Mart op pad, voor een inspectie.

Het doel van de inspectie is de aftrap van een project.

Wij gaan eerst.....

- > inventariseren hoe de hotels erbij staan;
- > wij komen met verbeterpunten en stellen een lijst van behoeften op;
- > wij zoeken Plökkers die ons willen meehelpen;
- > *wij bieden Plökkers maar mogelijk ook burgers een introductie workshop aan*, om zelf aan de slag te gaan met de bouw van bijenhôtels door ze een handleiding aan te reiken.

De bijenhôtels in overzicht, nadat Marc en Mart op 17 maart 2025 de bijenhôtels bezochten.





BIJENHOTEL LIMBRICHT

Het hotel ligt er erbarmelijk bij.

Er zijn slechts 21 gevulde gaten te tellen.

Het hout is overal gescheurd, en omdat de boorgaten in de verkeerde richting zijn geboord, moeten ze allemaal vervangen worden.

Het hotel is 160 centimeter breed, 2 maal etages met de hoogte en breedte 30 x 40 centimeter.



Benodigd:

1,12 kuub hard hout.

Mag ook deels steen zijn, zoals bij Lintjesweg.
Of bamboe in bekisting.

Al het hout vervangen. Onderin groevezand?



BIJENHOTEL LINTJESWEG

Dit hotel ligt er iets beter bij. Meer geboorde gaten zijn bewoond.

Afmetingen

onderste deel (voor groevezand) 140 x 45 centimeter.

middelste deel 140 x 90 centimeter



Benodigd:

0,63 kuub groevezand.

1,26 kuub hout / of steenblokken / of bamboe in bekisting
Meeste hout vervangen, een paar blokken zijn goed, wel de gaten beter vijlen / glad maken.



BIJENHOTEL PLÖKBOS

Dit hotel is in redelijke staat.

Afdak maken, niet te diep, zodat de ingangen beter beschermd zijn tegen regen.

Afmetingen

onderste deel (voor groevesand) 190 x 30 centimeter.

middelste deel 190 / 2 x 30 centimeter



Benodigd:

lang stuk hout, niet te breed, als afdak (bescherming tegen regen)
0,57 kuub groevesand.

1,14 kuub hout / of steenblokken / of bamboe in bekisting.

Deel is nog bruikbaar, maar extra marge van goed materiaal is gewenst. Meeste hout vervangen, een paar blokken zijn goed, wel de gaten beter vijlen / glad maken



BIJENHOTEL BELAEFBÓNGERD

Dit hotel is in slechte staat (niet de constructie, wel de vulling!).
 Al het hout vervangen. Hotel nauwelijks gevuld, en dat wat er is, is zeer erbarmelijk.
 Hard hout, stenen met gaten en/of bamboe in bekisting.



Benodigd:
 1,4 kuub hout.
 Hard hout. Mag ook deels steen zijn, zoals bij Lintjesweg.
 Of bamboe in bekisting.
 1,05 kuub groevezand



BIJENHOTEL KRIEKENWEIDE

Hotel in (redelijk) goede staat. Deel boorgaten verbeteren, aanvullen met nieuw hout en/of steen/bamboe.



Benodigd
Hard hout, slechts enkele blokken ter aanvulling..
Mag ook deels steen zijn, zoals bij Lintjesweg.
Of bamboe in bekisting.
0,32 kuub groevezand.



STAPPEN OPFRISSEN BIJENHOTELS

- > plan ter goedkeuring; groen licht investering (aanschaf groevezand, hout, etc.)
- > werven Plökkers die mee helpen met het opfrissen bijenhôtels
- > kleine workshop voor Plökkers: een handleiding bouwen bijenhôtels (maar wellicht ook voor inwoners, werving via Facebook)
- > daarna daadwerkelijk 5 hotels gaan verbouwen

BENODIGD OPFRISSEN BIJENHOTELS

5 kuub hard hout (zonder scheuren, liefst al met rechte zijden)
Dit kan ook deels vervangen worden door steen, en/of bamboe in bekisting

2,6 kuub groevezand

Goede set boren (van 0,3 tot 0,9 mm.), schuurpapier en/of ronde vijlen.



ALGEMEEN: TIPS EN ADVIEZEN

1. werk uitsluitend met hard en goed hout. Het liefst dik genoeg (gaten zeker volle lengte boor) en met vlakke kanten.
2. zorg voor gladde en niet-beschadigde bamboestokken. Op de Lintjesweg is de bamboe in een bekisting met laagje beton gestort.
3. boor en vijl de holletjes zo glad mogelijk. Diktes van 3 tot 9 millimeter is gangbaar.
4. hout kun je aanvullen met steen en mergelblok, maar ook hier geldt: gladde en goede gaten boren.
5. de meeste bijen/insecten/hommels leven in de grond, dus de hotels aanvullen (onderin) met groevezand.
6. zet het hotel altijd op het zuiden gericht, eerder nog een graadje richting zuidoosten gedraaid.
7. zorg voor windbescherming in de zuidwest hoek, dat kan door bv. een klein meidoornhaagje aan te planten.
8. zet bestaande (slechte) delen die links en rechts nog gevulde gaatjes hebben nabij het hotel, maar plaats wel nieuwe delen. Mogelijk komen er nog bijtjes uit deze gaten van het eerder geplaatst hout.